

CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP40i

SINGLE POINT LOAD CELL SP40i

7,5 kg ... 75 kg

- **Inox IP66 / Stainless steel IP66**
- **Dim. Max. piattaforma 400x400 mm / Max platform size 400x400 mm**
- **OIML C3 / OIML C3**



Portata Capacity	Codice Code
7,5 kg C3	56720157
15 kg C3	567613
30 kg C3	567614
75 kg C3	567615

Cavo cella Cable					
+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Verde Green	Nero Black	Rosso Red	Bianco White	1,5 m	5 mm

Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,04	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	300	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	385 ± 15	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-20 ... +70	*C

