

CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP60A

SINGLE POINT LOAD CELL *SP60A*

100 kg ... 500 kg

- **Alluminio IP65** / Aluminium alloy IP65
- **Dim. Max. piattaforma 600x600 mm** / Max platform size 600x600 mm
- **OIML C3** / OIML C3



Portata Capacity	Codice Code
100 kg C3	56500229
150 kg C3	56720140
200 kg C3	56720132
250 kg C3	56500285
300 kg C3	56720120
500 kg C3	56500234

Cavo cella Cable

+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Rosso Red	Nero Black	Verde Green	Bianco White	3 m	6 mm

Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,02	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	300	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	5 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	409 ± 6	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-35 ... +75	*C

