

CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP70A

SINGLE POINT LOAD CELL SP70A

100 kg ... 500 kg

- **Alluminio IP65 / Aluminium alloy IP65**
- **Dim. Max. piattaforma 700x700 mm / Max platform size 700x700 mm**
- **OIML C3 / OIML C3**



Portata Capacity	Codice Code
100 kg C3	567620
500 kg C3	567623

Cavo cella Cable					
+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Marrone Brown	Verde Green	Giallo Yellow	Bianco White	3 m	3,8 mm

Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 10%	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,017	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	200	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	1 ... 15	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	410 ± 20	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 5	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-20 ... +60	*C

